

**AURO Rulle- og Strygepuds**  
**Nr. 307 Fin**  
**Nr. 308 Mellem**  
**Nr. 309 Grov**

**Teknisk datablad**

**Materialetype** strukturgivende, hvid dispersions-puds-behandling med fine, mellem eller grove korn.

**Anvendelsesformål** til hvide, matte, dekorative behandlinger af vægge og lofter inde

**Egenskaber**

- Diffusionsåben (sd-værdi: ca. 0,1)
- Godt dækkende
- Let at påføre
- Fyldig karakter

**Sammensætning** vand; mineralske fyldstoffer; pigmenter; dammar; ricin-, linolie; cellulose; tensider af raps-, ricinolie, sukkertensid, lecithin; alkohol, appelsin-, eukalyptus-, rosmarinolie; sølv. Naturprodukter er ikke lugt-, emissionsfri. Vær opmærksom på mulige allergier. Aktuell fulddeklaration på [www.auro.de](http://www.auro.de).

**Farve** hvid; tonbar til pastelfarver med max. 5 % AURO Fuldtone- & Tonermaling nr. 330 \*. Forudgående prøve er nødvendig, da pudskaracteren ændres ved tilsætning af tonermaling.

**Påføringsmetode** pensel eller rulle

**Tørretid** ved 23 °C / 50 % rel. luftfugtighed

- Overfladetør, genbehandlingstør: efter mindst 24 timer.
- For lasurteknik: mindst 5 dages tørretid.
- Endelig hærkning: nås efter ca. 4 uger. I mellemtiden skånsom behandling, undgå f.eks. fugt-, smudsbelastning.
- Tørring sker gennem iltoptagelse, sørg derfor under tørring for god og tilstrækkelig udluftning
- Høj luftfugtighed, lave temperaturer og højt forbrug giver væsentlige tørringsforsinkelser.

**Densitet** ca. 1,58.

**Fortyndingsmiddel** klar til brug, kan fortyndes med vand.

**Forbrugsmængde** fra 0,35 til 0,8 l / m<sup>2</sup> pr. lag, afhængigt af underlag, påføringsmetode, overfladekvalitet. Nøjagtigt forbrug fastslås ved forudgående forsøg.

**Værktøjsrengøring** produktrester udstryges, udrulles straks efter brug, der eftervaskes grundigt med vand tilsat AURO Plantesæbe nr. 411 \*.

**Opbevaring** utilgængelig for børn, køligt, frostfrit, tørt og tillukket.

**Lagerstabilitet** ved 18 °C i original, uåbnet beholder: 12 måneder. Overflade i åbnede beholdere afdækkes (begrænset holdbarhed) med AURO appelsinolie Nr. 191 \*.

**Emballage** polypropylen, metalbøjle.

**Bortskaffelse** iflg. den ansvarlige myndighed skal rester afleveres på en genbrugsstation. Men da AUROs produkter fremstilles konsekvent økologisk kunne indtørrede rester og behandlet træ principielt komposteres eller smides ud sammen med husholdningsaffaldet.

**Advarsel** de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes, sørg f.eks. for tilstrækkelig hudbeskyttelse og ventilation. Ved hudkontakt vaskes med vand, ved kontakt med øjnene skylles straks grundigt med vand og der søges læge. Yderligere information: læs sikkerhedsdatablad. Vær opmærksom på tekniske datablade \*. Produktkode: M-DF 04 Naturligharpiksmaling. EU-VOC-grænseværdi 2004/42/EF IIA (aWb) 30 g/l (2010). Produkt-VOC < 10 g/l.

## Anvendelsestekniske anbefalinger

### AURO Rulle- & Strygepuds

Nr. 307 Fin

Nr. 308 Mellem

Nr. 309 Grov

#### 1. UNDERGROUNDLAG

##### 1.1 Egnede underlag

Puds, ler, beton, kalksandsten, gipsplader, savsmuldstapet, murværk, matte, tilsvarende belægninger.

På glasfibervæv og byggeplader udføres forudgående forsøg før anvendelse, for at afprøve forenelighed.

##### 1.2 Generelle krav til underlag

Overfladen skal være tør, ren, kemisk neutral, olie, fedt, absorberende, lim, være uden gennemtrængende stoffer.

#### 2. MALINGOPBYGNING

##### 2.1 Forberedelse

- Løstsiddende dele fjernes eller repareres, melende, sandede substanser fjernes ved afbørstning.
- Underlagets neutralitet testes.
- Cementslam fjernes ved slibning, slipmidler fjernes ved vask.
- Fejlsteder, revner, huller spartles f.eks. med AURO Vægspartel nr. 329 \* og ujævnheder afslibes.
- Løse tapetsamlinger efterklæbes, limrester fjernes.
- Dårligt hæftende, ikke hæftedygtige, ikke fugtegnede eller uegnede gamle malinglag fjernes fuldstændig.

##### 2.2 Grundbehandling

- Uregelmæssigt sugende, nye klar til behandling, kontraststærke underlag grundes med AURO Strygegrund nr. 302 \*.
- Eksisterende egnede belægninger grundes med AURO Pudsgrunder nr. 315 \*.
- Pga. gennemslående indholdsstoffer, f.eks. på træfiberplader, udføres forudgående forsøg ubetinget.
- For et farvet resultat anbefales det, at oså grunderen tones med AURO Fuldtone- & Tonermaling nr. 330 \*.
- Grundning kan ved intakte, bæredygtige, kun let sugende og kontrastfattige underlag bortfalde.

##### 2.3 Slutbehandling

- Rulle- & Strygepuds påføres ensartet med rulle eller pensel, og udrulles hhv. udtrækkes ikke helt.
- Som regel er det tilstrækkeligt med en enkelt behandling på forberedte underlag, for at opnå et struktureret resultat med Rulle- & Strygepuds.

#### 3. FØLGEBEHANDLINGER

Mulig er kreative, dekorative efterfølgende behandlinger med AURO Væglasur-Plantefarve nr. 360 \*, Væglasur-Voks nr. 370 \* eller Væglasur-Bindemiddel nr. 379 \* med tilsat pigment.

#### 4. Vær venligst opmærksom på følgende:

- Underlag afprøves før anvendelse for egnethed og kompatibilitet.
- Undgå under påføring og tørring direkte sollys, fugtighedsindflydelse og smudspåvirkning.
- Produkter med forskellige produktionsserienumre blandes før brug, for at kompensere for produktionsseriebetingede forskelle.
- Anvendelsestemperatur mindst 10 °C, max. 30 °C, max. 85 % rel. luftfugtighed, optimalt 20-23 °C, 40-65 % rel. luftfugtighed.
- Omrøres grundigt før brug.
- Beskyt omgivelser og flader, der ikke skal behandles, mod produktstænk.
- Pletter og stænk fjernes straks med vand tilsat AURO Plantesæbe nr. 411 \*.
- Lad nyt puds mindst 6 uger, kalksandstensmurværk mindst 6 måneder være ubehandlet; evt. neutraliseres.
- Let uensartede, stribede overflader, kan afhængig af objektbetingelserne opstå (f.eks. store flader med stærkt lysindfald), derfor undgå sådanne tilgange, der arbejdes hurtigt vådt i vådt.
- For optimal, holdbar beskyttelse bør de behandlede områder regelmæssigt kontrolleres, for vedligeholdelse og straksudbedring af skader.
- Alt malearbejde skal tilpasses til objektet og dets anvendelse

\* Se tekniske datablade.

Dette tekniske datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Ansvar og forpligtelser kan ikke følge deraf. Brugen af denne rådgivning medfører intet retsforhold. Oplysninger er baseret på vores nuværende viden, og fritager ikke brugeren fra eget ansvar. Objektbetingelser og produktegnethed må afprøves fagligt hhv. sags orienteret. Med en ny udgave af dette tekniske datablad bortfalder gyldigheden. Dato: 15/08/2012, ændring af sammensætning.